

| | |
|----------|--|
| RMDT1 | Technická špecifikácia MaR – Rozvádzač |
| Projekt: | UNB BRATISLAVA NEMOCNICA RUŽINOV Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí - MONOBLOK |

Príloha k Zmluve
o dielo, časť b

| Názov | Popis | ks | Poznámka |
|-------------------|--|-----|----------|
| RM1 | Kovový jednokridlový 800x800x210mm, IP66, s MP | 1 | |
| HV1 | Núdzový vypínač 3-pólový, 32A, 12,5kW, na panel, červený | 1 | |
| FV1 | Prepät'ová ochrana s vf filtrom, 230V, 6A | 1 | |
| F1, F2 | Istič B10/3 10kA, charakteristika B, 10A, 3-pólový | 2 | |
| F3 | Istič C6/1 10kA, charakteristika C, 6A, 1-pólový | 1 | |
| F4 | Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový | 1 | |
| FU | Objímka sklenenej poistky na DIN lištu 55x9mm, pre poistky 5x20mm, 0.5-4mm ² , 250V, 6.3A | 14 | |
| | Koncová doska | 5 | |
| KATZ1, KATZ | Výkonové minirelé PT 4P/6A,24VAC (protimrazovka) | 2 | |
| | Pätica na DIN lištu pre 4-pólové relé | 2 | |
| TR1 | Bezpečnostný transformátor 240/24 V, 150VA | 1 | |
| TR2 | Bezpečnostný transformátor 240/24 V, 60VA | 1 | |
| AlarmReset, Alarm | Tlačítko + LED žiarovka 24V zltá v jednom puzdre komplet | 1 | |
| | Bezskrútková svorka typ YBK 2,5mm ² , šedá | 15 | |
| | koncová doska pre YBK 2,5mm ² , šedá | 5 | |
| | Prepojovací mostík 10-pólový/2,5mm ² pre YBK 2.5 | 2 | |
| | Nulová svorkovnica N na DIN lištu 15 vývodov | 1 | |
| | Zemniaca svorkovnica PE na DIN lištu 15 vývodov | 1 | |
| | Vývodka PG 7 | 1 | |
| | Vývodka PG 16 | 5 | |
| | Vývodka PG11 | 15 | |
| | Vývodka PG21 | 1 | |
| | Žiarivkové svietidlo 230V, 10W s vypínačom | 1 | |
| | Zásuvka 230V, 50Hz, 16A na DIN lištu | 3 | |
| | Plastové žľaby do rozvádzača (VxŠ) | (m) | |
| | 60x40 | 2 | |
| | 60x60 | 6 | |
| | Montážna lišta DIN – dierovaná | 4 | |
| | Spotrebný materiál rozvádzača (kabelaz, sroby, dutinky,...) | | |